

윤활유 / 오일 용기용 라벨



윤활유나 오일 용기에 라벨을 부착하는 것은 매우 어려운 일입니다. 오일 제품은 독성 및 유해 물질을 포함하는 경우가 많아 용기 표면에 라벨을 부착하는 것이 까다로울 수 있습니다. 아울러, 용기에 내용물을 채우는 작업은 보통 고온의 작업환경에서 진행되어 용기의 팽창 및 수축 현상이 일어납니다. 이러한 고온 충진 과정은 라벨 원단에 자극을 주기 때문에 최적의 라벨링 작업 환경에 항상 신경 써야 합니다.

에이버리데니슨만의 윤활유용 점착제는 극도로 도전적인 조건에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 거칠거나 부드러운 표면은 물론, HDPE 또는 금속 소재의 표면에도 점착력을 발휘하며 극한의 환경에서도 문제 없습니다. 용기의 성형 직후 또는 충진 과정에서 라벨이 부착되는 경우 모두 윤활유용 특수 점착제 사용을 추천합니다.

에이버리데니슨 윤활유/오일 용기용 라벨의 백색PP 제품과 친환경 PE 제품은 향상된 매대진열성을 제공하며 자동 라벨링 작업에도 적합합니다.

참고사항

- 라벨은 보통 용기 성형 직후 또는 내용물 충진 시 부착됩니다.
- 점착제는 표면에너지가 낮은 피막면이나 굴곡진 용기에도 점착력을 발휘해야 합니다.

시장 및 적용처

- 윤활유 용기
- 오일 용기

제품 정보

제품코드	제품구조	폭(mm)×길이(m)	생산지	배송기간
BW6303	PP80백색MATTC/S2185L/BG40BL	1065×100	국내	2-3일
1FR-N03246	PP80백색MATTC/S2186/BG40BL	1065×100	국내	2-3일
1FR-N03271	PE100백색MATTC/S2186/BG40BL	1065×100	국내	2-3일